



Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Моторное масло для максимальных интервалов замены

Описание

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 – полностью синтетическое моторное масло со сниженной зольностью (Low SAPS*). Произведено с использованием уникальной технологии "System 5"TM, позволяющей достичь повышения эффективности работы масла вплоть до 40%** . Разработано для использования с увеличенными интервалами замены в дизельных двигателях европейских, американских и японских производителей оснащенных сажевым фильтром (DPF) в соответствии со спецификациями автопроизводителей.

* Low SAPS означает, что композиция смазочного материала содержит меньшее количество сульфатной золы (Sulphated Ash), фосфора (Phosphorus) и серы (Sulphur) в сравнении с обычными смазочными материалами.

** согласно испытаниям Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9, проведенным в независимой лаборатории, превышение требований отраслевых стандартов достигало 40% в таких тестах, как стойкость к окислению, отложения на поршне, диспергирование сажи, противоизносные свойства и защита от коррозии.

Применение

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 разработано для увеличенных интервалов замены в современных дизельных двигателях, соответствующих экологическому стандарту Евро 6. Также может применяться в двигателях, соответствующих экологическим стандартам Euro 4 и Euro 5, особенно тех, которые требуют масел Low SAPS.

Преимущества

Современные двигатели работают в постоянно изменяющихся условиях, которые влияют на эффективность их работы. Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 с технологией "System 5"TM адаптируется к этим изменениям, позволяя максимально реализовать эксплуатационные характеристики двигателя. Обеспечивает исключительную устойчивость к загрязнениям и демонстрирует высокую эффективность, в том числе при увеличенном интервале замены, даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9:

- обладает превосходной способностью нейтрализовать вредные вещества, образующиеся в процессе работы двигателя, сохраняя эту способность в течение всего интервала работы масла;
- минимизирует износ деталей двигателя;
- предотвращает образование отложений на поршне даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 одобрен Mercedes-Benz, MAN, Renault Trucks, Volvo Trucks и Deutz для увеличенных межсервисных интервалов в соответствии со спецификациями.

Интервал замены моторного масла зависит от качества топлива, условий эксплуатации, а также от типа и состояния двигателя. В вопросе определения межсервисного интервала необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации техники.

Современные двигатели работают в постоянно изменяющихся условиях, которые влияют на эффективность их работы. Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 с технологией "System 5"TM адаптируется к этим изменениям, позволяя максимально реализовать эксплуатационные характеристики двигателя. Обеспечивает исключительную устойчивость к загрязнениям и демонстрирует высокую эффективность, в том числе при увеличенном интервале замены, даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9:

- обладает превосходной способностью нейтрализовать вредные вещества, образующиеся в процессе работы двигателя, сохраняя эту способность в течение всего интервала работы масла;
- минимизирует износ деталей двигателя;
- предотвращает образование отложений на поршне даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 одобрен Mercedes-Benz, MAN, Renault Trucks, Volvo Trucks и Deutz для увеличенных межсервисных интервалов в соответствии со спецификациями.

Интервал замены моторного масла зависит от качества топлива, условий эксплуатации, а также от типа и состояния двигателя. В вопросе определения межсервисного интервала необходимо всегда сверяться с инструкцией по эксплуатации техники.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9
Плотность при 15°C	ASTM D1298	г/мл	0.860
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13.7
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	99
Динамическая вязкость, CCS при -25°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6100
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	138
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.0
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	9.7
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42

Спецификации

ACEA E6, E7, E9
 API CJ-4
 JASO DH-2
 CAT ECF-3
 Cummins CES 20.081
 Deutz DQC IV-10LA
 Mack EO-O Premium Plus
 MAN M 3271-1, M 3477
 MB-Approval 228.51
 MTU Oil Category 3.1
 RVI RLD-3
 Volvo CNG, VDS 4
 For Iveco trucks requiring ACEA E6/E7/E9
 Meets DAF requirements

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

12 Apr 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru