



## Роснефть ВМГЗ

Роснефть ВМГЗ - всесезонное гидравлическое масло. Производится на основе высокоиндексных минеральных базовых масел глубокой очистки и высококачественного пакета присадок.



Виды фасовки:  
216.5 л, налив

### Назначение

Роснефть ВМГЗ предназначено для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах мобильной и стационарной техники, работающей в диапазоне температур от -40 до +50 С.

### Преимущества

- Отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают защиту узлов гидравлических систем от износа в момент холодного пуска
- Высокая антиокислительная стабильность масла Роснефть ВМГЗ обеспечивает длительный срок эксплуатации масла
- Обладает высокой фильтруемостью и влагостойкостью
- Прекрасно совместимо с существующими материалами сальников (уплотнителей) гидравлических систем.



## Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с	
при 100 °С	3,8
при 40 °С	15
при -30 °С	1290
при -35 °С	2800
Индекс вязкости	150
Зольность, %	0,08
Фильтруемость, с	
- без воды	25
- с 2% воды	29
Температура вспышки в открытом тигле, °С	160
Температура застывания, °С	-60

